

DESTROÇADORES FLORESTAIS - GAMA HIDRÁULICA

Para escavadoras de 6 - 12 Ton.

Sugestão de Apresentação











CATÁLOGO



Destroçador hidráulico para escavadoras de 6 a 8 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø6cm).


STRENX®
 PERFORMANCE STEEL

- Chassi duplo (em STRENX)
- Transmissão por correias
- Contra lâminas
- Rolo nivelador Ø 139 mm, ajustável em altura
- Patins em Hardox substituíveis
- Rotor helicoidal
- Martelos em aço forjado endurecido tipo "D" ou facas tipo "YB"
- Blindagem do motor hidráulico
- Motor hidráulico, em ferro fundido, de engrenagens com linha de dreno
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 120 lt/min)
- Suporte autonivelante
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Mangueiras hidráulicas (3 m) com manga protetora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Mod.												
	A	B	C									
PARK/SB 90	107	91	90	82	2	12	36	63-67	215-225	50	415	470
PARK/SB 110	127	91	90	102	2	16	48	63-67	215-225	50	455	515

Destroçador hidráulico robusto e compacto para escavadoras de 7,5 a 9 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø7cm).


STRENX®
 PERFORMANCE STEEL

Sugestão de Apresentação

- Chassi duplo (em STRENX)
- Transmissão por correias
- Contra lâminas
- Rolo nivelador Ø 139 mm, ajustável em altura
- Patins em Hardox substituíveis
- Rotor reforçado
- Martelos em aço forjado endurecido tipo "A" ou facas tipo "YA"
- Blindagem do motor hidráulico
- Motor hidráulico, em ferro fundido, de engrenagens com linha de dreno
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 120 lt/min)
- Mangueiras hidráulicas (3 m) com manga protetora
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Mod.													
	A	B	C										
	cm	cm	cm	cm	n°	n°	n°	l/min.*	bar*	Kg***	Kg***	min**	max
RA/SB 95	115	94	69	89	3	8	24	78-82	215-225	50	65	405	520
RA/SB 115	135	94	69	109	3	10	30	78-82	215-225	50	65	450	565
RA/SB 125	145	94	69	119	3	12	36	78-82	215-225	50	65	475	590

Destroçador florestal hidráulico de martelos fixos para escavadoras de 5 a 7 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø 7-8cm).

HARDOX®
WEAR PLATE



Chassi duplo (em HARDOX)

Transmissão por correias

Patins em Hardox substituíveis

Rotor florestal helicoidal Ø 342 mm

Martelos fixos com pontas de carboneto de tungsténio

Contra lâminas

Base para receber o engate p/ a escavadora










Blindagem do motor hidráulico

Motor hidráulico de pistões (23 cc) com linha de dreno

Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 120 lt/min)

Mangueiras hidráulicas (2 m) com manga protetora

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Mod.											
	A	B	C	cm	n°	n°	l/min.*	bar*	Kg***	min**	max
CKT/FX 80	100	95	55	73	3	29	48-52	235-245	25	350	400
CKT/FX 100	120	95	55	93	3	37	48-52	235-245	25	400	450

Destroçador florestal hidráulico de martelos fixos para escavadoras de 5 a 7 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø 7-8cm). Equipado com motor hidráulico de pistões de caudal variável.



HARDOX®
WEAR PLATE

Chassi duplo (em HARDOX)

Transmissão por correias

Patins em Hardox substituíveis

Rotor florestal helicoidal Ø 342 mm

Martelos fixos com pontas de carboneto de tungsténio

Contra lâminas

Base para receber o engate p/ a escavadora

Blindagem do motor hidráulico

Motor hidráulico de pistões de caudal variável (20/28 cc)

Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 120 lt/min)

Mangueiras hidráulicas (2 m) com manga protetora

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Mod.											
	A	B	C	cm	n°	n°	l/min.*	bar*	Kg***	min**	max
CKT/FX 80 A.V.T.	100	95	55	73	3	29	50-75	240-250	25	350	400
CKT/FX 100 A.V.T.	120	95	55	93	3	37	50-75	240-250	25	400	450

Destroçador florestal hidráulico de martelos oscilantes (360°) para escavadoras de 7 a 11 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø 10cm).


STRENX®
 PERFORMANCE STEEL

 Superfície de
 Acromantado

- Chassi duplo (em STRENX)
- Transmissão por correias
- Contra lâminas
- Patins em Hardox substituíveis
- Rotor florestal Ø 360 mm
- Martelos oscilantes (360°)
- Blindagem do motor hidráulico
- Motor hidráulico de pistões (28 cc) com linha de dreno
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 120 lt/min)
- Mangueiras hidráulicas (3 m) com manga protetora
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Mod.											
	A	B	C	cm	n°	n°	l/min.*	bar*	Kg***	min**	max
PARK/FM 80	102	85	78	71	3	16	78-82	250-260	50	435	550
PARK/FM 100	122	85	78	91	3	18	78-82	250-260	50	475	590

Destroçador florestal hidráulico de martelos oscilantes (360 °) para escavadoras de 7 a 11 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø 10cm). Equipado com motor hidráulico de pistões de caudal variável.



STRENX®
PERFORMANCE STEEL

- Chassi duplo (em STRENX)
- Transmissão por correias
- Contra lâminas
- Patins em Hardox substituíveis
- Rotor florestal Ø 360 mm
- Martelos oscilantes (360°)
- Blindagem do motor hidráulico
- Motor hidráulico de pistões de caudal variável (27/42 cc)
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 120 lt/min)
- Mangueiras hidráulicas (3 m) com manga protetora
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Mod.											
	A	B	C	cm	n°	n°	l/min.*	bar*	Kg***	min**	max
PARK/FM 80 A.V.T.	102	85	78	71	3	16	70-100	250-280	50	435	550
PARK/FM 100 A.V.T.	122	85	78	91	3	18	70-100	250-280	50	475	590

Destroçador florestal hidráulico de martelos fixos para escavadoras de 7 a 11 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø 12cm).



STRENX
PERFORMANCE STEEL

Superfície de
Apresentação

Chassi duplo (em STRENX)

Transmissão por correias

Contra lâminas

Patins em Hardox substituíveis

Rotor florestal helicoidal Ø 360 mm

Martelos fixos com pontas de carboneto de tungsténio

Blindagem do motor hidráulico

Motor hidráulico de pistões (28 cc) com linha de dreno

Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 120 lt/min)

Mangueiras hidráulicas (3 m) com manga protetora

Base para receber o engate p/ a escavadora

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Mod.											
	A	B	C	cm	n°	n°	l/min.*	bar*	Kg***	min**	max
PARK/FX 100	122	85	78	93	3	37	78-82	245-255	50	525	640
PARK/FX 120	142	85	78	113	3	45	78-82	245-255	50	595	710

Destroçador florestal hidráulico de martelos fixos para escavadoras de 7 a 11 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø 12cm). Equipado com motor hidráulico de pistões de caudal variável.


STRENX®
 PERFORMANCE STEEL

Chassi duplo (em STRENX)

Transmissão por correias

Contra lâminas

Patins em Hardox substituíveis

Rotor florestal helicoidal Ø 360 mm

Martelos fixos com pontas de carboneto de tungsténio

Blindagem do motor hidráulico

Motor hidráulico de pistões de caudal variável (27/42 cc)

Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 120 lt/min)

Mangueiras hidráulicas (3 m) com manga protetora

Base para receber o engate p/ a escavadora

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Mod.											
	A	B	C	cm	n°	n°	l/min.*	bar*	Kg***	min**	max
PARK/FX 100 A.V.T.	122	85	78	93	3	37	70-100	250-280	50	525	640
PARK/FX 120 A.V.T.	142	85	78	113	3	45	70-100	250-280	50	595	710