

DESTROÇADORES FLORESTAIS - GAMA HIDRÁULICA

Para escavadoras de 13 - 35 Ton.

CATÁLOGO



INDICE

Destroçador Florestal Hidráulico para escavadoras de 13 - 35 Ton.

Modelo:	
<u>LAND/SB</u>	12 - 20 Ton.
<u>LAND/SB A.V.T.</u>	12 - 20 Ton.
<u>TBM/SB</u>	11 - 16 Ton.
<u>TBM/SB A.V.T.</u>	11 - 16 Ton.
<u>TFX/SB</u>	11 - 16 Ton.
<u>TFX/SB A.V.T.</u>	11 - 16 Ton.
<u>ECF MD/SB</u>	15 - 20 Ton.
<u>ECF MD/SB A.V.T.</u>	15 - 20 Ton.
<u>EFX MD/SB</u>	15 - 20 Ton.
<u>EFX MD/SB A.V.T.</u>	15 - 20 Ton.
<u>ECF/SB</u>	18 - 30 Ton.
<u>ECF/SB A.V.T.</u>	18 - 30 Ton.
<u>EFX/SB</u>	20 - 35 Ton.
<u>EFX/SB A.V.T.</u>	20 - 35 Ton.

LAND/SB para escavadoras de 12 - 20 T

Índice

Destroçador hidráulico robusto e compacto para escavadoras de 12 a 20 toneladas. Recomendado para triturar erva, canas, ramos e mato (até Ø10-12cm).

STRENX®
PERFORMANCE STEEL

HARDOX®
WEAR PLATE

Sugestão de Apresentação



Martelos "T1" Facas "YT1"

Características de série:

- Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)
- Transmissão por correias
- Tensor automático das correias
- Contra lâminas
- Rolo nivelador Ø 159 mm, ajustável em altura
- Patins em Hardox substituíveis
- Martelos em aço forjado endurecido tipo "T1" ou facas tipo "YT1"
- Motor hidráulico de pistões (45 cc) com linha de dreno (Mod. 120-160)
- Motor hidráulico de pistões (56 cc) com linha de dreno (Mod. 200)
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 160 lt/min / Mod. 120-160)
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 280 lt/min / Mod. 200)
- Mangueiras hidráulicas (2,5 m) com manga protetora
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Extras:

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora
Tampa de abertura hidráulica *
Rotor hidráulico com mangueiras (120-160, apenas c/ engate de montagem posição central)*
Kit Electroválvula, ON/OFF, p/ função adicional (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (2 funções c/ botão de comando)
Motor hidráulico de pistões 56 cc (120-160)-caudal e pressão de óleo indicados p/ o Mod. ECF MD/SB
Motor hidráulico de pistões 63 cc (120-160)-caudal e pressão de óleo indicados p/ o Mod. ECF/SB
Motor hidráulico de pistões 63 cc (200)-caudal e pressão de óleo indicados p/ o Mod. ECF/SB

* A escavadora necessita de linha auxiliar, caso contrário comprar Kit de válvula de desvio



Mod.	Lenght cm	Belts nº	Hammers T1 nº	Blades YT1 nº	Flow rate l/min	Pressure bar	Hitch kg	Weight	
								min	max
LAND/SB 120	120	4	12	24	115-125 l/min	275-285	80	780	1030
LAND/SB 160	160	4	16	32	115-125 l/min	275-285	100	900	1240
LAND/SB 200	200	4	20	40	140-160 l/min	290-300	100	1100	1350

LAND/SB A.V.T. para escavadoras de 12 - 20 T

Índice

Destroçador hidráulico robusto e compacto para escavadoras de 12 a 20 toneladas. Recomendado para triturar erva, canas, ramos e mato (até Ø10-12cm). Equipado com motor hidráulico de pistões de caudal variável.

STRENX® PERFORMANCE STEEL **HARDOX®** WEAR PLATE

Sugestão de Apresentação



Martelos "T1" Facas "YT1"

Características de série:

- Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)
- Transmissão por correias
- Tensor automático das correias
- Contra lâminas
- Rolo nivelador Ø 159 mm, ajustável em altura
- Patins em Hardox substituíveis
- Martelos em aço forjado endurecido tipo "T1" ou facas tipo "YT1"
- Motor hidráulico de pistões de caudal variável (45/63 cc / Mod. 120-160)
- Motor hidráulico de pistões de caudal variável (56/74 cc / Mod. 200)
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 160 lt/min / Mod. 120-160)
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 280 lt/min / Mod. 200)
- Mangueiras hidráulicas (2,5 m) com manga protetora
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Extras:

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora
Tampa de abertura hidráulica *
Rotor hidráulico com mangueiras (120-160, apenas c/ engate de montagem posição central)*
Kit Electroválvula, ON/OFF, p/ função adicional (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (2 funções c/ botão de comando)

* A escavadora necessita de linha auxiliar, caso contrário comprar Kit de válvula de desvio



Mod.	Length cm	Belts nº	Hammers T1 nº	Blades YT1 nº	Flow rate l/min	Pressure bar	Hitch kg	Weight	
								min	max
LAND/SB A.V.T. 120	120	4	12	24	115 - 160 l/min	275-295	80	780	1030
LAND/SB A.V.T. 160	160	4	16	32	115 - 160 l/min	275-295	100	900	1240
LAND/SB A.V.T. 200	200	4	20	40	140-190 l/min	290-300	100	1100	1350

TBM/SB para escavadoras de 12 - 16 T

Índice

Destroçador florestal hidráulico de martelos oscilantes (360°) robusto e compacto para escavadoras de 12 a 16 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø 15-18cm).

Sugestão de Apresentação



STRENX®
PERFORMANCE STEEL

HARDOX®
WEAR PLATE

Características de série:

- Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)
- Transmissão por correias
- Tensor automático das correias
- Contra lâminas
- Patins em Hardox substituíveis
- Rotor florestal Ø 410 mm
- Martelos oscilantes (360°) de gume simples tipo "MF1"
- Motor hidráulico de pistões (45 cc) com linha de dreno
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 160 lt/min)
- Mangueiras hidráulicas (3 m) com manga protetora
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Martelos 360°

Extras:

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora
Tampa de abertura hidráulica *
Rotor hidráulico com mangueiras (120-160, apenas c/ engate de montagem posição central)*
Kit Electroválvula, ON/OFF, p/ função adicional (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (2 funções c/ botão de comando)
Motor hidráulico de pistões 56 cc (120-140)- caudal e pressão de óleo indicados p/ o Mod. ECF MD/SB
Motor hidráulico de pistões 63 cc (120-140)- caudal e pressão de óleo indicados p/ o Mod. ECF/SB

* A escavadora necessita de linha auxiliar, caso contrário comprar Kit de válvula de desvio

Mod.	Lenght <i>cm</i>	Belts <i>nº</i>	Hammers TBM <i>nº</i>	Flow rate <i>l/min</i>	Pressure <i>bar</i>	Hitch <i>kg</i>	Weight	
							<i>min</i>	<i>max</i>
TBM/SB 100	100	4	18	115 - 125 l/min	275-285	80	740	905
TBM/SB 120	120	4	22	115 - 125 l/min	275-285	80	825	1025
TBM/SB 140	140	4	26	115 - 125 l/min	275-285	80	910	1110

TBM/SB A.V.T. para escavadoras de 12 - 16 T

Índice

Destroçador florestal hidráulico de martelos oscilantes (360°) robusto e compacto para escavadoras de 12 a 16 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø 15-18cm). Equipado com motor hidráulico de pistões de caudal variável.

Sugestão de Apresentação



Características de série:

- Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)
- Transmissão por correias
- Tensor automático das correias
- Contra lâminas
- Patins em Hardox substituíveis
- Rotor florestal Ø 410 mm
- Martelos oscilantes (360°) de gume simples tipo "MF1"
- Motor hidráulico de pistões de caudal variável (45/63 cc)
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 160 lt/min)
- Mangueiras hidráulicas (3 m) com manga protetora
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Martelos 360°

Extras:

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora
Tampa de abertura hidráulica *
Rotor hidráulico com mangueiras (120-160, apenas c/ engate de montagem posição central)*
Kit Electroválvula, ON/OFF, p/ função adicional (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (2 funções c/ botão de comando)

* A escavadora necessita de linha auxiliar, caso contrário comprar Kit de válvula de desvio

Mod.								
	Length cm	Belts n°	Hammers TBM n°	Flow rate l/min	Pressure bar	Hitch kg	min	max
TBM/SB A.V.T. 100	100	4	18	115 - 160 l/min	275-285	80	740	905
TBM/SB A.V.T. 120	120	4	22	115 - 160 l/min	275-285	80	825	1025
TBM/SB A.V.T. 140	140	4	26	115 - 160 l/min	295 - 305	80	910	1110

TFX/SB para escavadoras de 11 - 16 T

Índice

Destroçador florestal hidráulico de martelos fixos para escavadoras de 11 a 16 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø 18-20cm).

Sugestão de Apresentação



STRENX®
PERFORMANCE STEEL

HARDOX®
WEAR PLATE



Martelos fixos

Características de série:

- Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)
- Transmissão por correias
- Tensor automático das correias
- Contra lâminas
- Patins em Hardox substituíveis
- Rotor florestal Ø 410 mm
- Martelos fixos com pontas de carboneto de tungsténio tipo "XF1"
- Motor hidráulico de pistões (45 cc) com linha de dreno
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 160 lt/min)
- Mangueiras hidráulicas (3 m) com manga protetora
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Extras:

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora
Tampa de abertura hidráulica *
Rotor hidráulico com mangueiras (120-160, apenas c/ engate de montagem posição central)*
Kit Electroválvula, ON/OFF, p/ função adicional (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (2 funções c/ botão de comando)
Motor hidráulico de pistões 56 cc (120-140)- caudal e pressão de óleo indicados p/ o Mod. ECF MD/SB
Motor hidráulico de pistões 63 cc (120-140)- caudal e pressão de óleo indicados p/ o Mod. ECF/SB

* A escavadora necessita de linha auxiliar, caso contrário comprar Kit de válvula de desvio



Mod.	Lenght cm	Belts nº	Hammers XF2 nº	Flow rate l/min	Pressure bar	Hitch kg	Weight	
							min	max
TFX/SB 100	100	4	24	115 - 125 l/min	275-285	80	765	925
TFX/SB 120	120	4	30	115 - 125 l/min	275-285	80	860	1060
TFX/SB 140	140	4	36	115 - 125 l/min	275-285	80	950	1150

TFX/SB A.V.T. para escavadoras de 11 - 16 T

Índice

Destroçador florestal hidráulico de martelos fixos para escavadoras de 11 a 16 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø 18-20cm). Equipado com motor hidráulico de pistões de caudal variável.

Sugestão de Apresentação



Características de série:

- Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)
- Transmissão por correias
- Tensor automático das correias
- Contra lâminas
- Patins em Hardox substituíveis
- Rotor florestal Ø 410 mm
- Martelos fixos com pontas de carboneto de tungsténio tipo "XF1"
- Motor hidráulico de pistões de caudal variável (45/63 cc)
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 160 lt/min)
- Mangueiras hidráulicas (3 m) com manga protetora
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE



Martelos fixos

Extras:

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora
Tampa de abertura hidráulica *
Rotor hidráulico com mangueiras (120-160, apenas c/ engate de montagem posição central)*
Kit Electroválvula, ON/OFF, p/ função adicional (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (2 funções c/ botão de comando)

* A escavadora necessita de linha auxiliar, caso contrário comprar Kit de válvula de desvio

Mod.	Lenght <i>cm</i>	Belts <i>nº</i>	Hammers XF2 <i>nº</i>	Flow rate <i>l/min</i>	Pressure <i>bar</i>	Hitch <i>kg</i>	Weight	
							<i>min</i>	<i>max</i>
TFX/SB A.V.T. 100	100	4	24	115 - 160 l/min	275-285	80	765	925
TFX/SB A.V.T. 120	120	4	30	115 - 160 l/min	275-285	80	860	1060
TFX/SB A.V.T. 140	140	4	36	115 - 160 l/min	275-285	80	950	1150

ECF MD/SB para escavadoras de 15 - 20 T

[Índice](#)

Destroçador florestal hidráulico de martelos oscilantes (360°) para escavadoras de 15 a 20 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos, mato e troncos (até Ø25cm).

Sugestão de Apresentação



STRENX
PERFORMANCE STEEL

HARDOX
WEAR PLATE



Martelos 360°

Características de série:

- Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)
- Transmissão por correias
- Tensor automático das correias
- Contra lâminas substituíveis
- Patins em Hardox substituíveis
- Rotor florestal Ø 440 mm
- Martelos oscilantes (360°) com duplo gume tipo "DF", gume simples tipo "MF" ou gume simples tipo "MWF" com pontas de carboneto de tungsténio
- Motor hidráulico de pistões (56 cc) com linha de dreno
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 280 lt/min)
- Mangueiras hidráulicas (2,5 m) com manga protetora
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Extras:

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora
Tampa de abertura hidráulica *
Kit Electroválvula, ON/OFF, p/ função adicional (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (1 função c/ botão de comando)
Motor hidráulico de pistões 63 cc - caudal e pressão de óleo indicados p/ o Mod. ECF/SB
Motor hidráulico de pistões 80 cc - caudal e pressão de óleo indicados p/ o Mod. EFX/SB

* A escavadora necessita de linha auxiliar, caso contrário comprar Kit de válvula de desvio



Mod.	Lenght	Belts	Hammers DF - MF - MWF	Flow rate	Pressure	Hitch	Weight	
	cm	nº	nº	l/min	bar	kg	min	max
ECF MD/SB 120	120	4	20	130 - 140 l/min	290-300	110	1140	1310
ECF MD/SB 140	140	4	24	130 - 140 l/min	290-300	110	1245	1415

ECF MD/SB A.V.T. para escavadoras de 15 - 20 T

Índice

Destroçador florestal hidráulico de martelos oscilantes (360°) para escavadoras de 15 a 20 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos, mato e troncos (até Ø25cm). Equipado com motor hidráulico de pistões de caudal variável.

Sugestão de Apresentação



STRENX PERFORMANCE STEEL **HARDOX** WEAR PLATE



Martelos 360°

Características de série:

- Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)
- Transmissão por correias
- Tensor automático das correias
- Contra lâminas substituíveis
- Patins em Hardox substituíveis
- Rotor florestal Ø 440 mm
- Martelos oscilantes (360°) com duplo gume tipo "DF", gume simples tipo "MF" ou gume simples tipo "MWF" com pontas de carboneto de tungsténio
- Motor hidráulico de pistões de caudal variável (56/80 cc)
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 280 lt/min)
- Mangueiras hidráulicas (2,5 m) com manga protetora
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Extras:

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora

Tampa de abertura hidráulica *

Kit Electroválvula, ON/OFF, p/ função adicional (1 função c/ botão de comando)

Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (1 função c/ botão de comando)

* A escavadora necessita de linha auxiliar, caso contrário comprar Kit de válvula de desvio



Mod.	Lenght cm	Belts n°	Hammers DF - MF - MWF n°	Flow rate l/min	Pressure bar	Hitch kg	Weight	
							min	max
ECF MD/SB A.V.T. 120	120	4	20	130 - 190 l/min	290-300	110	1140	1310
ECF MD/SB A.V.T. 140	140	4	24	130 - 190 l/min	290-300	110	1245	1415

EFX MD/SB para escavadoras de 15 - 20 T

[Índice](#)

Destroçador florestal hidráulico de martelos fixos para escavadoras de 15 a 20 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos, mato e troncos (até Ø30cm).

Sugestão de Apresentação

STRENX®
PERFORMANCE STEEL

HARDOX®
WEAR PLATE



Martelos fixos

Características de série:

- Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)
- Transmissão por correias
- Tensor automático das correias
- Contra lâminas substituíveis
- Patins em Hardox substituíveis
- Rotor florestal Ø 440 mm
- Martelos fixos com pontas de carboneto de tungsténio tipo "XF1"
- Motor hidráulico de pistões (56 cc) com linha de dreno
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 280 lt/min)
- Mangueiras hidráulicas (2,5 m) com manga protetora
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Extras:

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora
Tampa de abertura hidráulica *
Kit Electroválvula, ON/OFF, p/ função adicional (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (1 função c/ botão de comando)
Motor hidráulico de pistões 63 cc - caudal e pressão de óleo indicados p/ o Mod. ECF/SB
Motor hidráulico de pistões 80 cc - caudal e pressão de óleo indicados p/ o Mod. EFX/SB

* A escavadora necessita de linha auxiliar, caso contrário comprar Kit de válvula de desvio

Mod.	Lenght <i>cm</i>	Belts <i>nº</i>	Hammers XF1 <i>nº</i>	Flow rate <i>l/min</i>	Pressure <i>bar</i>	Hitch <i>kg</i>	Weight	
							<i>min</i>	<i>max</i>
EFX MD/SB 120	120	4	30	130 - 140 l/min	290-300	110	1155	1320
EFX MD/SB 140	140	4	36	130 - 140 l/min	290-300	110	1260	1420

EFX MD/SB A.V.T. para escavadoras de 15 - 20 T

Índice

Destroçador florestal hidráulico de martelos fixos para escavadoras de 15 a 20 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos, mato e troncos (até Ø30cm). Equipado com motor hidráulico de pistões de caudal variável.

Sugestão de Apresentação

STRENX®
PERFORMANCE STEEL

HARDOX®
WEAR PLATE



Características de série:

- Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)
- Transmissão por correias
- Tensor automático das correias
- Contra lâminas substituíveis
- Patins em Hardox substituíveis
- Rotor florestal Ø 440 mm
- Martelos fixos com pontas de carboneto de tungsténio tipo "XF1"
- Motor hidráulico de pistões de caudal variável (56/80 cc)
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 280 lt/min)
- Mangueiras hidráulicas (2,5 m) com manga protetora
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE



Martelos fixos

Extras:

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora

Tampa de abertura hidráulica *

Kit Electroválvula, ON/OFF, p/ função adicional (1 função c/ botão de comando)

Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (1 função c/ botão de comando)

* A escavadora necessita de linha auxiliar, caso contrário comprar Kit de válvula de desvio

Mod.	Lenght cm	Belts n°	Hammers XF1 n°	Flow rate l/min	Pressure bar	Hitch kg	Weight	
							min	max
EFX MD/SB A.V.T. 120	120	4	30	130 - 190 l/min	290-300	110	1155	1320
EFX MD/SB A.V.T. 140	140	4	36	130 - 190 l/min	290-300	110	1260	1420

ECF/SB para escavadoras de 18 - 30 T

Índice

Destroçador florestal hidráulico de martelos oscilantes (360°) para escavadoras de 18 a 30 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos, mato e troncos (até Ø35cm).

Sugestão de Apresentação



Características de série:

- Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)
- Transmissão por correias
- Tensor automático das correias
- Contra lâminas substituíveis
- Patins em Hardox substituíveis
- Rotor florestal Ø 520 mm
- Martelos oscilantes (360°) com duplo gume tipo "DF", gume simples tipo "MF" ou gume simples tipo "MWF" com pontas de carboneto de tungsténio
- Motor hidráulico de pistões (63 cc) com linha de dreno
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 280 lt/min)
- Mangueiras hidráulicas (2,5 m) com manga protetora
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE



Martelos 360°

Extras:

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora
Tampa de abertura hidráulica *
Kit Electroválvula, ON/OFF, p/ função adicional (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (1 função c/ botão de comando)
Motor hidráulico de pistões 80 cc - caudal e pressão de óleo indicados p/ o Mod. EFX/SB

* A escavadora necessita de linha auxiliar, caso contrário comprar Kit de válvula de desvio

Mod.	Lenght cm	Belts nº	Hammers DF - MF - MWF nº	Flow rate l/min	Pressure bar	Hitch kg	Weight min max	
ECF/SB 120	120	4	20	150 - 170 l/min	290-300	110	1470	1670
ECF/SB 140	140	4	24	150 - 170 l/min	290-300	110	1595	1795
ECF/SB 160	160	4	28	150 - 170 l/min	290-300	110	1715	1915

ECF/SB A.V.T. para escavadoras de 18 - 30 T

Índice

Destroçador florestal hidráulico de martelos oscilantes (360°) para escavadoras de 18 a 30 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos, mato e troncos (até Ø35cm). Equipado com motor hidráulico de pistões de caudal variável.

Sugestão de Apresentação



Características de série:

- Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)
- Transmissão por correias
- Tensor automático das correias
- Contra lâminas substituíveis
- Patins em Hardox substituíveis
- Rotor florestal Ø 520 mm
- Martelos oscilantes (360°) com duplo gume tipo "DF", gume simples tipo "MF" ou gume simples tipo "MWF" com pontas de carboneto de tungsténio
- Motor hidráulico de pistões de caudal variável (75/100 cc)
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 280 lt/min)
- Mangueiras hidráulicas (2,5 m) com manga protetora
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Martelos 360°

Extras:

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora
Tampa de abertura hidráulica *
Kit Electroválvula, ON/OFF, p/ função adicional (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (1 função c/ botão de comando)

* A escavadora necessita de linha auxiliar, caso contrário comprar Kit de válvula de desvio

Mod.	Lenght cm	Belts nº	Hammers DF - MF - MWF nº	Flow rate l/min	Pressure bar	Hitch kg	Weight	
							min	max
ECF/SB A.V.T. 120	120	4	20	190 - 210 l/min	290-300	110	1470	1670
ECF/SB A.V.T. 140	140	4	24	190 - 210 l/min	290-300	110	1595	1795
ECF/SB A.V.T. 160	160	4	28	190 - 210 l/min	290-300	110	1715	1915

EFX/SB para escavadoras de 20 - 35 T

Índice

Destroçador florestal hidráulico de martelos fixos para escavadoras de 20 a 35 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos, mato e troncos (até Ø40cm).

Sugestão de Apresentação



STRENX®
PERFORMANCE STEEL

HARDOX®
WEAR PLATE



Martelos fixos

Características de série:

- Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)
- Transmissão por correias
- Tensor automático das correias
- Contra lâminas substituíveis
- Patins em Hardox substituíveis
- Rotor florestal Ø 520 mm
- Martelos fixos com pontas de carboneto de tungsténio tipo "XF"
- Motor hidráulico de pistões (80 cc) com linha de dreno
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 280 lt/min)
- Mangueiras hidráulicas (2,5 m) com manga protetora
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Extras:

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora
Tampa de abertura hidráulica *
Kit Electroválvula, ON/OFF, p/ função adicional (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (1 função c/ botão de comando)

* A escavadora necessita de linha auxiliar, caso contrário comprar Kit de válvula de desvio



Mod.	Lenght cm	Belts nº	Hammers XF1 nº	Flow rate l/min	Pressure bar	Hitch kg	Weight	
							min	max
EFX/SB 120	120	4	30	190 - 210 l/min	290-300	110	1430	1630
EFX/SB 140	140	4	36	190 - 210 l/min	290-300	110	1550	1750
EFX/SB 160	160	4	42	190 - 210 l/min	290-300	110	1670	1870

EFX/SB A.V.T. para escavadoras de 20 - 35 T

Índice

Destroçador florestal hidráulico de martelos fixos para escavadoras de 20 a 35 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos, mato e troncos (até Ø40cm). Equipado com motor hidráulico de pistões de caudal variável.

Sugestão de Apresentação



STRENX®
PERFORMANCE STEEL

HARDOX®
WEAR PLATE



Martelos fixos



Características de série:

- Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)
- Transmissão por correias
- Tensor automático das correias
- Contra lâminas substituíveis
- Patins em Hardox substituíveis
- Rotor florestal Ø 520 mm
- Martelos fixos com pontas de carboneto de tungsténio tipo "XF"
- Motor hidráulico de pistões de caudal variável (75/100 cc)
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 280 lt/min)
- Mangueiras hidráulicas (2,5 m) com manga protetora
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Extras:

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora

Tampa de abertura hidráulica *

Kit Electroválvula, ON/OFF, p/ função adicional (1 função c/ botão de comando)

Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (1 função c/ botão de comando)

* A escavadora necessita de linha auxiliar, caso contrário comprar Kit de válvula de desvio



Mod.	Lenght <i>cm</i>	Belts <i>nº</i>	Hammers XF1 <i>nº</i>	Flow rate <i>l/min</i>	Pressure <i>bar</i>	Hitch <i>kg</i>	Weight	
							<i>min</i>	<i>max</i>
EFX/SB A.V.T. 120	120	4	30	190 - 210 l/min	290-300	110	1430	1630
EFX/SB A.V.T. 140	140	4	36	190 - 210 l/min	290-300	110	1550	1750
EFX/SB A.V.T. 160	160	4	42	190 - 210 l/min	290-300	110	1670	1870