

DESTROÇADORES FLORESTAIS - GAMA HIDRÁULICA

Para escavadoras de 6 - 12 Ton.

CATÁLOGO



INDICE

Destroçador Florestal Hidráulico para escavadoras de 6 - 12 Ton.

Modelo:

<u>PARK/SB</u>	6,0 - 8,0 Ton.
<u>RA/SB</u>	7,5 - 9,0 Ton.
<u>CKT/FX</u>	5,0 - 7,0 Ton.
<u>CKT/FX A.V.T.</u>	5,0 - 7,0 Ton.
<u>PARK/FM</u>	7,0 - 11,0 Ton.
<u>PARK/FM A.V.T.</u>	7,0 - 11,0 Ton.
<u>PARK/FX</u>	7,0 - 11,0 Ton.
<u>PARK/FX A.V.T.</u>	7,0 - 11,0 Ton.

PARK/SB para escavadoras de 6 - 8 T

Índice

Destroçador hidráulico para escavadoras de 6 a 8 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø6cm).

STRENX® PERFORMANCE STEEL **HARDOX®** WEAR PLATE

Sugestão de Apresentação



Martelos "D" Facas "YB"

Características de série:

- Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)
- Transmissão por correias
- Contra lâminas
- Rolo nivelador Ø 139 mm, ajustável em altura
- Patins em Hardox substituíveis
- Rotor helicoidal
- Martelos em aço forjado endurecido tipo "D" ou facas tipo "YB"
- Motor hidráulico, em ferro fundido, de engrenagens com linha de dreno
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 120 lt/min)
- Suporte autonivelante
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Mangueiras hidráulicas (3 m) com manga protetora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Extras:

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora
Rotor hidráulico com mangueiras*
Kit Electroválvula, ON/OFF, p/ função adicional (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (1 função c/ botão de comando)*
Motor hidráulico sem linha de dreno (pressão máx. de 15 bar no retorno)

*A escavadora necessita de linha auxiliar, caso contrário comprar Kit de válvula de desvio.

Mod.	Largo <i>cm</i>	Correias <i>nº</i>	Martillos D <i>nº</i>	Cuchillas YB <i>nº</i>	Caudal <i>l/min</i>	Presión <i>bar</i>	Asiento de enganche <i>kg</i>	Peso <i>min max</i>	
PARK/SB 90	90	2	12	36	63 - 67 l/min	245-255	50	415	470
PARK/SB 110	110	2	16	48	63 - 67 l/min	245-255	50	455	515

RA/SB para escavadoras de 7,5 - 9 T

Índice

Destroçador hidráulico robusto e compacto para escavadoras de 7,5 a 9 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø7cm).

STRENX®
PERFORMANCE STEEL

HARDOX®
WEAR PLATE

Sugestão de Apresentação



Características de série:

- Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)
- Transmissão por correias
- Contra lâminas
- Rolo nivelador Ø 139 mm, ajustável em altura
- Patins em Hardox substituíveis
- Rotor reforçado
- Martelos em aço forjado endurecido tipo "A" ou facas tipo "YA"
- Motor hidráulico, em ferro fundido, de engrenagens com linha de dreno
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 120 lt/min)
- Mangueiras hidráulicas (3 m) com manga protetora
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Martelos "A"

Facas "YA"

Extras:

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora
Suporte autonivelante
Rotor hidráulico com mangueiras (não pode ficar com o suporte autonivelante) *
Kit Electroválvula, ON/OFF, p/ função adicional (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (1 função c/ botão de comando) *
Motor hidráulico sem linha de dreno (pressão máx. de 15 bar no retorno)

* A escavadora necessita de linha auxiliar, caso contrário comprar Kit de válvula de desvio.



Mod.	Lenght cm	Belts nº	Hammers A nº	Blades YA nº	Flow rate l/min	Pressure bar	Hitch kg	Weight	
								min	max
RA/SB 95	95	3	8	24	78 - 82 l/min	245-255	50	405	520
RA/SB 115	115	3	10	30	78 - 82 l/min	245-255	50	450	565
RA/SB 125	125	3	12	36	78 - 82 l/min	245-255	50	475	590

CKT/FX para escavadoras de 5 - 7 T

Índice

Destroçador florestal hidráulico de martelos fixos para escavadoras de 5 a 7 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø 7-8cm).

STRENX® PERFORMANCE STEEL **HARDOX®** WEAR PLATE

Sugestão de Apresentação



Características de série:

- Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)
- Transmissão por correias
- Patins em Hardox substituíveis
- Rotor florestal helicoidal Ø 342 mm
- Martelos fixos com pontas de carboneto de tungsténio tipo "XF2"
- Contra lâminas
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Motor hidráulico de pistões (23 cc) com linha de dreno
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 120 lt/min)
- Mangueiras hidráulicas (2 m) com manga protetora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Martelos fixos

Extras:

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora
Tampa de abertura hidráulica *
Rotor hidráulico com mangueiras *
Kit Electroválvula, ON/OFF, p/ função adicional (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (2 funções c/ botão de comando)

* A escavadora necessita de linha auxiliar, caso contrário comprar Kit de válvula de desvio.

Mod.	Lenght <i>cm</i>	Belts <i>nº</i>	Hammers XF2 <i>nº</i>	Flow rate <i>l/min</i>	Pressure <i>bar</i>	Hitch <i>kg</i>	Weight <i>min max</i>	
CKT/FX 80	80	3	29	48 - 52 l/min	270-280	25	350	400
CKT/FX 100	100	3	37	48 - 52 l/min	270-280	25	400	450

CKT/FX A.V.T. para escavadoras de 5 - 7 T

Índice

Destroçador florestal hidráulico de martelos fixos para escavadoras de 5 a 7 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø 7-8cm). Equipado com motor hidráulico de pistões de caudal variável.

STRENX® PERFORMANCE STEEL

HARDOX® WEAR PLATE

Sugestão de Apresentação



Características de série:

- Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)
- Transmissão por correias
- Patins em Hardox substituíveis
- Rotor florestal helicoidal Ø 342 mm
- Martelos fixos com pontas de carboneto de tungsténio tipo "XF2"
- Contra lâminas
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Motor hidráulico de pistões de caudal variável (20/28 cc)
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 120 lt/min)
- Mangueiras hidráulicas (2 m) com manga protetora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Martelos fixos

Extras:

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora
Tampa de abertura hidráulica *
Rotor hidráulico com mangueiras *
Kit Electroválvula, ON/OFF, p/ função adicional (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (2 funções c/ botão de comando)

* A escavadora necessita de linha auxiliar, caso contrário comprar Kit de válvula de desvio

Mod.	Lenght <i>cm</i>	Belts <i>nº</i>	Hammers XF2 <i>nº</i>	Flow rate <i>l/min</i>	Pressure <i>bar</i>	Hitch <i>kg</i>	Weight	
							<i>min</i>	<i>max</i>
CKT/FX A.V.T. 80	80	3	29	50 - 75 l/min	270-280	25	350	400
CKT/FX A.V.T. 100	100	3	37	50 - 75 l/min	270-280	25	400	450

PARK/FM para escavadoras de 7 - 11 T

Índice

Destroçador florestal hidráulico de martelos oscilantes (360°) para escavadoras de 7 a 11 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø 10cm).

Sugestão de Apresentação



Características de série:

- Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)
- Transmissão por correias
- Contra lâminas
- Patins em Hardox substituíveis
- Rotor florestal Ø 360 mm
- Martelos oscilantes (360°) com duplo gume tipo "DF1" ou gume simples tipo "MF2"
- Motor hidráulico de pistões (28 cc) com linha de dreno
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 120 lt/min)
- Mangueiras hidráulicas (3 m) com manga protetora
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE



Martelos "DF1" Martelos "MF2"

Extras:

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora
Tampa de abertura hidráulica *
Rotor hidráulico com mangueiras *
Kit Electroválvula, ON/OFF, p/ função adicional (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (2 funções c/ botão de comando)

* A escavadora necessita de linha auxiliar, caso contrário comprar Kit de válvula de desvio



Mod.	Lenght <i>cm</i>	Belts <i>nº</i>	Flow rate <i>l/min</i>	Pressure <i>bar</i>	Hitch <i>kg</i>	Weight	
						<i>min</i>	<i>max</i>
PARK/FM 80	80	3	78 - 82 l/min	290-300	50	435	550
PARK/FM 100	100	3	78 - 82 l/min	290-300	50	475	590

PARK/FM A.V.T. para escavadoras de 7 - 11 T

Índice

Destroçador florestal hidráulico de martelos oscilantes (360°) para escavadoras de 7 a 11 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø 10cm). Equipado com motor hidráulico de pistões de caudal variável.

Sugestão de Apresentação



STRENX®
PERFORMANCE STEEL

HARDOX®
WEAR PLATE

Características de série:

- Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)
- Transmissão por correias
- Contra lâminas
- Patins em Hardox substituíveis
- Rotor florestal Ø 360 mm
- Martelos oscilantes (360°) com duplo gume tipo "DF1" ou gume simples tipo "MF2"
- Motor hidráulico de pistões de caudal variável (27/42 cc)
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 120 lt/min)
- Mangueiras hidráulicas (3 m) com manga protetora
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE



Martelos "DF1"



Martelos "MF2"

Extras:

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora
Tampa de abertura hidráulica *
Rotor hidráulico com mangueiras *
Kit Electroválvula, ON/OFF, p/ função adicional (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (2 funções c/ botão de comando)

* A escavadora necessita de linha auxiliar, caso contrário comprar Kit de válvula de desvio

Mod.	Lenght <i>cm</i>	Belts <i>nº</i>	Flow rate <i>l/min</i>	Pressure <i>bar</i>	Hitch <i>kg</i>	Weight	
						<i>min</i>	<i>max</i>
PARK/FM A.V.T. 80	80	3	80 - 100 l/min	290-300	50	435	550
PARK/FM A.V.T. 100	100	3	80 - 100 l/min	290-300	50	475	590

PARK/FX para escavadoras de 7 - 11 T

Índice

Destroçador florestal hidráulico de martelos fixos para escavadoras de 7 a 11 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø 12cm).

Sugestão de Apresentação



STRENX
PERFORMANCE STEEL

HARDOX
WEAR PLATE



Martelos fixos

Características de série:

- Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)
- Transmissão por correias
- Contra lâminas
- Patins em Hardox substituíveis
- Rotor florestal helicoidal Ø 360 mm
- Martelos fixos com pontas de carboneto de tungsténio tipo "XF2"
- Motor hidráulico de pistões (28 cc) com linha de dreno
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 120 lt/min)
- Mangueiras hidráulicas (3 m) com manga protetora
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Extras:

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora
Tampa de abertura hidráulica *
Rotor hidráulico com mangueiras *
Kit Electroválvula, ON/OFF, p/ função adicional (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (2 funções c/ botão de comando)

* A escavadora necessita de linha auxiliar, caso contrário comprar Kit de válvula de desvio



Mod.	Lenght cm	Belts nº	Hammers XF2 nº	Flow rate l/min	Pressure bar	Hitch kg	Weight	
							min	max
PARK/FX 100	100	3	37	78 - 82 l/min	290-300	50	525	640
PARK/FX 120	120	3	45	78 - 82 l/min	290-300	50	595	710

PARK/FX A.V.T. para escavadoras de 7 - 11 T

Índice

Destroçador florestal hidráulico de martelos fixos para escavadoras de 7 a 11 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø 12cm). Equipado com motor hidráulico de pistões de caudal variável.

Sugestão de Apresentação



Características de série:

- Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)
- Transmissão por correias
- Contra lâminas
- Patins em Hardox substituíveis
- Rotor florestal helicoidal Ø 360 mm
- Martelos fixos com pontas de carboneto de tungsténio tipo "XF2"
- Motor hidráulico de pistões de caudal variável (27/42 cc)
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 120 lt/min)
- Mangueiras hidráulicas (3 m) com manga protetora
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Martelos fixos

Extras:

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora
Tampa de abertura hidráulica *
Rotor hidráulico com mangueiras *
Kit Electroválvula, ON/OFF, p/ função adicional (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (1 função c/ botão de comando)
Kit Electroválvula, de abertura proporcional p/ função adic. (2 funções c/ botão de comando)

* A escavadora necessita de linha auxiliar, caso contrário comprar Kit de válvula de desvio

Mod.	Lenght cm	Belts nº	Hammers XF2 nº	Flow rate l/min	Pressure bar	Hitch kg	Weight	
							min	max
PARK/FX A.V.T. 100	100	3	37	80 - 100 l/min	290-300	50	525	640
PARK/FX A.V.T. 120	120	3	45	80 - 100 l/min	290-300	50	595	710