

DESTROÇADORES FLORESTAIS - GAMA HIDRÁULICA
Para escavadoras de 1,5 - 5,5 Ton.

Sugestão de Apresentação

CATÁLOGO



Destroçador hidráulico para escavadoras de 1,5 a 2 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø 1 - 2 cm).

STRENX® PERFORMANCE STEEL **HARDOX®** WEAR PLATE



Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)

Transmissão direta ao rotor

Rolo nivelador Ø 102 mm, ajustável em altura

Patins em Hardox substituíveis

Martelos em aço forjado endurecido tipo "G" ou facas tipo "YG1"

Suporte autonivelante

Base para receber o engate p/ a escavadora

Blindagem do motor hidráulico

Motor hidráulico, em ferro fundido, de engrenagens com linha de dreno

Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 40 lt/min)

Mangueiras hidráulicas (2 m) com manga protetora

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Mod.											
	A	B	C	cm	n°	n°	l/min.*	bar*	Kg***	min**	max
GREEN/SB 60	90	60	50	56	10	20	25-30	195-205	20	100	120
GREEN/SB 80	110	60	50	76	14	28	25-30	195-205	20	110	130

Destroçador hidráulico para escavadoras de 2 a 4 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø 3cm).



Chassi duplo (em STRENX)

Transmissão direta ao rotor

Rolo nivelador Ø 114 mm, ajustável em altura

Patins em Hardox substituíveis

Equipado com lâminas "YN"

Suporte autonivelante

Base para receber o engate p/ a escavadora

Blindagem do motor hidráulico

Motor hidráulico, em ferro fundido, de engrenagens com linha de dreno

Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 60 lt/min)

Mangueiras hidráulicas (2 m) com manga protetora

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE









Mod.									
	A cm	B cm	C cm	cm	n°	l/min.*	bar*	Kg***	min** max
NKR/SB 60	90	75	60	55	20	33-37	195-205	25	150 175
NKR/SB 80	110	75	60	75	28	33-37	195-205	25	170 195
NKR/SB 100	130	75	60	95	36	38-42	195-205	25	190 215

Destroçador hidráulico para escavadoras de 2,5 a 4 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até \varnothing 4cm).



Sugestão de Apresentação

- Chassi duplo (em STRENX)
- Transmissão direta ao rotor
- Rolo nivelador \varnothing 114 mm, ajustável em altura
- Patins em Hardox substituíveis
- Rotor helicoidal
- Martelos em aço forjado endurecido tipo "B"
- Suporte autonivelante
- Base para receber o engate p/ a escavadora
- Blindagem do motor hidráulico
- Motor hidráulico, em ferro fundido, de engrenagens com linha de dreno
- Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 60 lt/min)
- Mangueiras hidráulicas (2 m) com manga protetora
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Mod.										
	A	B	C	cm	n°	l/min.*	bar*	Kg***	min**	max
GKR/SB 60	90	75	60	54	8	33-37	195-205	25	185	210
GKR/SB 80	110	75	60	74	12	38-42	195-205	25	215	240

Destroçador hidráulico para escavadoras de 4,5 a 5,5 toneladas. Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø5cm).



Chassi duplo (em STRENX)

Transmissão por correias

Rolo nivelador Ø 114 mm, ajustável em altura

Patins em Hardox substituíveis

Rotor helicoidal

Martelos em aço forjado endurecido tipo "B" ou facas tipo "YB"

Contra lâminas

Suporte autonivelante

Base para receber o engate p/ a escavadora

Blindagem do motor hidráulico

Motor hidráulico, em ferro fundido, de engrenagens com linha de dreno

Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 120 lt/min)

Mangueiras hidráulicas (2 m) com manga protetora

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Mod.												
	A	B	C	cm	n°	n°	n°	l/min.*	bar*	Kg***	min**	max
CKT/SB 80	95	95	62	71	2	12	36	43-47	195-205	25	260	285
CKT/SB 100	115	95	62	91	2	16	48	43-47	195-205	25	290	315