BERMARTHOR

www.bermarthor.com
www.facebook.com/bermarthor
www.instagram.com/bermarthor

BERMARTHOR

Garfos Fechados / Florestal

Modelo	Toneladas	Cap. de Carga (Kg)	Abertura max. (mm)	Peso (Kg)	Caudal (L/min.)
BGMR 1000	1,5 – 1,7	500	1090	48	20
BGMR 1050	1,7 – 1,5	1000	1120	63	20
BGMR 1050 FX	1,8 – 2,5	1000	1150	75	20
BGMR 1100	2,5 – 3,5	1900	1180	85	30
BGMR 1100 FX	2,5 – 3,5	1900	1180	98	30
BGMR 1300	3,5 – 4,5	2100	1400	118	40
BGMR 1300 HD	4,5 – 6,0	2100	1400	141	40
BGMR 1300 FX	4,0 – 6,0	2100	1400	153	40
BGMR 1500	6,0 – 8,0	3000	1610	196	50
BGMR 1500 XT	7,0 – 8,5	3000	1650	225	55
BGMR 1500 FX	6,0 – 8,0	3500	1650	230	50
BGMR 1750	7,0 – 8,5	3000	1740	265	55
BGMR 1750 XT	7,0 – 9,0	3500	1760	303	55
BRM2 1650	8,0 – 10	4000	1650	263	65
BRM2 1650 XT	10 – 12	4500	1650	305	65
BRM2 1650 FX	9,0 – 10,5	4000	1650	320	65
BRM 1800	10 – 12	5500	1820	400	90
BRM 1800 HD	12 – 16	7000	1820	440	90
BRM 2000	11 - 12	5500	2010	450	90
BRM 2000 HD	13 – 16	7000	2010	505	90

BERMARTHOR

Garfos Abertos / Biomassa

Modelo	Toneladas	Cap. de Carga (Kg)	Abertura max. (mm)	Peso (Kg)	Caudal (L/min.)
BGMR 1050 SP	1,8 – 2,5	1000	1150	63	20
BGMR 1100 SP	2,5 – 3,5	1900	1210	100	30
BGMR 1300 HP	3,5 – 5,5	2100	1430	140	40
BGMR 1500 SP	6 – 8	3000	1650	225	55
BGMR 1750 SP	7 – 8,5	3000	1760	303	55
BRM2 1650 SP	8 – 11	4000	1650	300	65
BRM 1800 HP	11 – 16	6000	1845	440	90
BRM 2000 HP	12 – 16	6000	2020	495	90

BERMARTHOR

Agro-Florestal

Modelo	Toneladas	Cap. de Carga (Kg)	Abertura Max. (mm)	Cap. de Carga (L)	Caudal (L/min.)	Peso (Kg)
BMULTI S	2,5 – 3,5	1000	1090	140	20	110
BMULTI S FX	2,5 – 3,5	1000	1090	140	20	122
BFLT 8	2,5 – 8,0	300	1340	140	25	155
BFLT 10	3,5 – 8,0	400	1340	180	25	185
BFLT 12	3,5 – 8,0	400	1340	220	25	200
Multi M	4,0 – 6,0	2000	1400	220	40	250
Multi M FX	4,0 – 6,0	2000	1400	220	40	256
BFLT 14	4,0 – 8,0	500	1340	260	25	225
BFLT 16	4,0 – 8,0	600	1340	300	25	250

Lenha

Modelos	Toneladas	Cap. de Carga (Kg)	Cap. de Carga (L)	Abert. max. (mm)	Caudal (L/min.)
POLY 150	2,5 – 6,0	300	120	1411	30
POLY 300	4,0 – 8,0	600	285	1750	60
POLY 400	7,0 – 8,0	700	405	1880	60

BALDE

Modelos	Toneladas	Cap. de Carga (Kg)	Cap. de Carga (L)	Abert. max. (mm)	Caudal (L/min.)
BBK 300	2,5 – 8,0	300	100	1240	25
BBK 400	3,5 – 8,0	400	125	1240	25
BBK 500	4,0 – 8,0	400	150	1240	25
BBK 600	4,0 – 8,0	500	175	1240	25
BBK 700	4,0 – 8,0	600	200	1240	25
BBK 800	4,0 – 8,0	600	225	1240	25

BERMARTHOR

Acessórios

Rotor veio 4 vias

Rotor rígido

Rotor flange 4 a 6 vias

Rotor de pistões

Kit adaptação ao engate rápido

Adaptadores de suspensão

Adaptadores de ligação

Adaptadores de suspensão

Adaptadores de ligação

Adaptadores de suspensão