

BERMARTHOR

Capinadeiras / Corta-matos Hidraulicos




Capinadeira / corta-mato hidráulico para escavadoras de 3,5 a 6,5 tons.
Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø 4cm).



Sugestão de Apresentação

HARDOX®
WEAR PLATE



Mod.	cm	n°	l/min.	bar	A cm	B cm	C cm	min	max
LH-THOR 1000	100	2	35-68	195-210	146	128	62	440	500
LH-THOR 1150	115	2	35-68	195-210	161	143	62	420	480

Características de série:

- Chassi em **HARDOX® 450** com 6mm de espessura
- Patins em **HARDOX® 450**
- Equipado com 2 correntes de 16mm G80
- Blindagem completa de todos os componentes hidráulicos
- Transmissão c/ sistema anti-shock suavizador de pancadas
- Garra de apoio bi-riper
- Motor hidráulico de alta pressão, com alto torque, fiabilidade e com várias cilindradas possíveis
- Bloco de válvulas reguladoras de caudal hidráulico e limitadoras dos picos de pressão
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Opções:

Rotor inferior em **HARDOX® 450**
Correntes proteção (em ambos os lados) em aço 10mm (Mod. 1000)
Correntes proteção (em ambos os lados) em aço 10mm (Mod. 1150)
Base cavilhada p/ acoplar ao engate da escavadora
Tubos e acessórios hidráulicos de acoplamento

Capinadeira / corta-mato hidráulico para escavadoras de 6,5 a 12 tons.
Recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø 5cm).



Sugestão de Apresentação

HARDOX®
WEAR PLATE



Mod.	cm	n°	l/min.	bar	A cm	B cm	C cm	min	max
RH-THOR 1150	115	2	44-68	195-210	163	143	67	550	590
RH-THOR 1350	135	2	44-68	195-210	183	163	67	600	640

Características de série:

- Chassi em **HARDOX® 450** com 8mm de espessura
- Patins em **HARDOX® 450**
- Equipado com 2 correntes de 19mm G80
- Blindagem completa de todos os componentes hidráulicos
- Transmissão c/ sistema anti-shock suavizador de pancadas
- Garra de apoio bi-riper
- Motor hidráulico de alta pressão, com alto torque, fiabilidade e com várias cilindradas possíveis
- Bloco de válvulas reguladoras de caudal hidráulico e limitadoras dos picos de pressão
- Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE

Opções:

Rotor inferior em **HARDOX® 450**
 Correntes proteção (em ambos os lados) em aço 10mm (Mod. 1150)
 Correntes proteção (em ambos os lados) em aço 10mm (Mod. 1350)
 Base cavilhada p/ acoplar ao engate da escavadora
 Tubos e acessórios hidráulicos de acoplamento